


SCHEDA TECNICA

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE NERO E GRIGIO



Il **tubo corrugato** è prodotto in polietilene HD, il suo impiego è particolarmente adatto alla **protezione dei cavi elettrici**. I rotoli sono da ml 50 (il Ø 200 è da ml 25).

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



Materiali PE doppia parete

Colori 

CARATTERISTICHE TECNICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Diametro	Diametro esterno mm			Diametro interno mm		Altezza costola mm	Rotolo (mm)
	Min.	Max.	Prod.	Min	Prod.		
40	40,0	40,8	40,4	30	31,2	4,6	50
50	50,0	51,0	50,6	37	40,3	5,2	50
63	63,0	64,2	63,7	47	51,3	6,2	50
75	75,0	76,4	75,3	56	61,1	7,2	50
90	90,0	91,7	90,5	67	76,0	8,0	50
110	110,0	112,4	110,4	78	94,3	10,2	50
125	125,0	127,3	125,6	94	105,8	10,4	50
160	160,0	162,9	160,5	120	138,8	10,8	50
200	200,0	203,6	201,2	150	178,5	11,2	25

CAMPO DI APPLICAZIONE: passaggio e protezione di cavi elettrici in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).

COLORE: nero esterno RAL 9005/grigio esterno RAL 7035 e nero interno, questo colore caratterizza i cavidotti per **uso elettrico**, resistenza ai raggi ultravioletti pari a 110 kly/anno. Proprio per questi motivi il prodotto è garantito per 12 mesi dalla data di produzione.

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE: è conforme alla norma CEI EN 61386 24 con resistenza allo schiacciamento maggiore a 450 newton applicando una forza verticale pari al 5 % del diametro medio interno. Presenta inoltre una resistenza termica da - 20 °C a + 60 ° C. Resistenza elettrica 100 Mohm e rigidità elettrica 800 KV/cm.

PROVA D'URTO: eseguita in conformità alla normativa sopra indicata, condizionando il provino a - 5 °C per 2 ore e facendogli cadere verticalmente un peso di Kg 5 (tipo pesante N) da una altezza variabile in funzione del diametro del tubo testato.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso

SCHEDA TECNICA

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE NERO E GRIGIO



PIEGATURA: eseguita in conformità alla normativa CEI EN 61386, sia a temperatura ambiente sia a – 5 °C, con un raggio di curvatura pari almeno 10 volte il diametro nominale del tubo.

MARCHIO CE : il tubo corrugato viene prodotto in conformità alla Direttiva 2014/35/UE.

MARCHIO REMADE: certificato Nr 024D-RAPL-RMI conforme ai CAM Criteri Ambientali Minimi.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
CAVIDN-01	Cavidotto doppia parete 40 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-02	Cavidotto doppia parete 50 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-03	Cavidotto doppia parete 63 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-04	Cavidotto doppia parete 75 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-05	Cavidotto doppia parete 90 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-06	Cavidotto doppia parete 110 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-07	Cavidotto doppia parete 125 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-08	Cavidotto doppia parete 160 mm RT 50 m	m	Nero	50	50
CAVIDN-09	Cavidotto doppia parete 200 mm RT 25 m	m	Nero	25	25
CAVIDG-01	Cavidotto doppia parete 40 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-02	Cavidotto doppia parete 50 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-03	Cavidotto doppia parete 63 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-04	Cavidotto doppia parete 75 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-05	Cavidotto doppia parete 90 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-06	Cavidotto doppia parete 110 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-07	Cavidotto doppia parete 125 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-08	Cavidotto doppia parete 160 mm RT 50 m	m	Grigio	50	50
CAVIDG-09	Cavidotto doppia parete 200 mm RT 25 m	m	Grigio	25	25

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso