

SCHEDA TECNICA TASSELLO ESPANSIONE



Soluzione ideale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale.

Materiali Tassello in PE-HD ad alto modulo
Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo
Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon

Colori



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



1-Forare polistirolo e muro






2-Inserire il tassello fino in fondo



3-Inserire lo spinotto nel tassello




4-Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione



MOD.	A	D	D1	Foro	Profondità Annessamento
60 mm	60	58	6	10	50
70 mm	70	58	6	10	50
90 mm	90	58	6	10	50
110 mm	110	58	6	10	50
130 mm	130	58	6	10	50
150 mm	150	58	6	10	50
180 mm	180	58	6	10	50
220 mm	220	58	6	10	50

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
Mattoni pieno



Cat. C
Mattoni forato

Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
TA06-01	Tassello espansione 60 mm con chiodo	pz	Bianco	250	36000
TA07-01	Tassello espansione 70 mm con chiodo	pz	Bianco	250	36000
TA09-01	Tassello espansione 90 mm con chiodo	pz	Bianco	250	24000
TA11-01	Tassello espansione 110 mm con chiodo	pz	Bianco	250	20000
TA13-01	Tassello espansione 130 mm con chiodo	pz	Bianco	250	20000
TA15-01	Tassello espansione 150 mm con chiodo	pz	Bianco	250	13500
TA18-01	Tassello espansione 180 mm con chiodo	pz	Bianco	250	13500
TA21-01	Tassello espansione 220 mm con chiodo	pz	Bianco	250	10500

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso