

SCHEMA TECNICA

GUIDA PERIMETRALE «U»




Poste orizzontalmente lungo il perimetro dell'ambiente da controsoffittare **servono all'appoggio delle teste dei profili dell'orditura**.
 Ottime per la realizzazione di **orditure di sostegno per pareti divisorie e contropareti**.

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Mod.	A	B	C
Guida perimetrale U 28x19x28	28	16	28
Guida perimetrale U 30x28x30	30	28	30

Materiali Acciaio zincato

Colori



Impiego	Orditura per pareti e contropareti
Norma di riferimento	UNI EN 14195
Materiale	Acciaio zincato tipo DX 51D (UNI EN 10346) Tolleranze (UNI EN 10132)
Resistenza a flessione	Carico di snervamento > 300N/mm ²
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1

SCHEMA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
GUIPU-01	Guida perimetrale ad «U» 28x16x28	m	Zincato	36	1440
GUIPU-02	Guida perimetrale ad «U» 30x28x30	m	Zincato	48	1404

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso