

# SCHEDA TECNICA

## GUIDA PERIMETRALE «C»




Poste orizzontalmente lungo il perimetro dell'ambiente da controsoffittare **servono all'appoggio delle teste dei profili dell'orditura.**  
 Ottime per la realizzazione di **orditure di sostegno per pareti divisorie e contropareti.**

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Mod.	A	B	C
Guida perimetrale C 40x50x40	40	50	40
Guida perimetrale C 40x75x40	40	75	40
Guida perimetrale C 40x100x40	40	100	40
Guida perimetrale C 40x150x40	40	150	40

**Materiali** Acciaio zincato

**Colori**



<b>Impiego</b>	Orditura per pareti e contropareti
<b>Norma di riferimento</b>	UNI EN 14195
<b>Materiale</b>	Acciaio zincato tipo DX 51D (UNI EN 10346) Tolleranze (UNI EN 10132)
<b>Resistenza a flessione</b>	Carico di snervamento > 300N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza al fuoco</b>	Euroclasse A1

### SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
GUIPC-01	Guida perimetrale ad «C» 40x50x40	m	Zincato	24	480
GUIPC-02	Guida perimetrale ad «C» 40x75x40	m	Zincato	24	672
GUIPC-03	Guida perimetrale ad «C» 40x100x40	m	Zincato	24	480
GUIPC-04	Guida perimetrale ad «C» 40x150x40	m	Zincato	12	252

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso