

SCHEMA TECNICA

PROFILO PER GUIDA PERIMETRALE «C»




Profilo montante impiegato per orditure di sostegno per pareti, contropareti e controsoffitti. Sono inseriti in modo verticale nelle guide come **supporto per il fissaggio delle lastre**.

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Mod.	A	B	C
Profilo per guida perimetrale C 47x49x50	47	49	50
Profilo per guida perimetrale C 47x74x50	47	74	50
Profilo per guida perimetrale C 47x99x50	47	99	50
Profilo per guida perimetrale C 47x149x50	47	149	50

Materiali Acciaio zincato

Colori 



Impiego	Orditura per pareti e contropareti
Norma di riferimento	UNI EN 14195
Materiale	Acciaio zincato tipo DX 51D (UNI EN 10346) Tolleranze (UNI EN 10132)
Resistenza a flessione	Carico di snervamento > 300N/mm ²
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1

SCHEMA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
PROFGC-01	Profilo per guida perimetrale ad «U» 47x49x50	m	Zincato	24	480
PROFGC-02	Profilo per guida perimetrale ad «U» 27x74x50	m	Zincato	24	672
PROFGC-02	Profilo per guida perimetrale ad «U» 27x99x50	m	Zincato	24	480
PROFGC-02	Profilo per guida perimetrale ad «U» 27x149x50	m	Zincato	12	252

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso